

САЛОННЫЕ ОТОПИТЕЛИ ЗАВИСИМОГО ИСПОЛНЕНИЯ



Характеристики моделей:

Салонный отопитель—это универсальное устройство, предназначенное для прогрева воздуха в кабине водителя или салоне автобуса. Современный дизайн корпуса позволяет устанавливать обогреватель в салоне, а высокая мощность позволяет использовать его как фронтальный отопитель.

Рекомендован для использования во всех типах транспортных средств:

Автобусы



Сельхозтехника



Строительно-дорожная техника



Техника специального назначения



Zenith 8000



Xeros 4200

| Характеристики | Режимы нагрева | | Режимы нагрева | |
|--|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| | 1 скорость | 2 скорость | 1 скорость | 2 скорость |
| Напряжение, В | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Мощность нагрева, Вт | 5500 | 8000 | 3000 | 4200 |
| Производительность вентилятора, м³/час | 250 | 440 | 150 | 200 |
| Потребляемый ток, А | 5,6/2,6 | 13,6/6 | 4/2 | 6/3 |
| Уровень шума, дБ | до 55 | до 67 | до 64 | |
| Макс. давление, бар | 5 | | 5 | |
| Диаметр жидкостных патрубков, мм | 16/18 | | 16/18 | |
| Размеры: Дл x Шир x Выс, мм | 315 x 130 x 242 | | 273 x 207 x 114 | |
| Вес, кг | 3,1 | | 1,55 | |
| Производитель | Eberspächer SAS, Франция | | | |

Генеральное представительство в России и импортер -
Акционерное общество
«Эберспехер Климатические Системы РУС» (АО «ЭКСП»)
г. Москва, ул. Верхняя Красносельская дом 2/1, стр.1
Телефон: +7 (495) 212 05 90

Обособленные подразделения АО «ЭКСП»:
«Эберспехер - Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) Тел/факс: +7 (812) 448 07 06
«Эберспехер - Югра» (г. Сургут) Тел/факс: +7 (3462) 318 800
«Эберспехер - Поволжье» (г. Нижний Новгород) Тел/факс: +7 (831) 212 37 81
«Эберспехер-Сибирь» (г. Новосибирск) Телефон: +7 (383) 383 03 80, +7 (383) 204 86 49
«Эберспехер-Восточная Сибирь» (г. Красноярск) Телефон: +7 (391) 226 86 88
«Эберспехер - Урал» (г. Екатеринбург) Телефон: +7 (343) 345 16 82

Телефон единой справочной: 8 800 200 32 37 (звонок по России бесплатный); info-ru@eberspaecher.com; www.eberspaecher.ru