

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены в прайс-листе указаны с учетом изменений.
Рекомендованные розничные цены указаны с учетом НДС.
Стоимость установки в стоимость оборудования не входит.



Технические решения для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, дорожно-строительной и специализированной техники, автобусов, водно-моторной техники.

ВОЗДУШНЫЕ ОТОПИТЕЛИ

Eberspächer (Германия)

Применение:

для обогрева или вентиляции салона и/или грузового отсека транспортного средства.

Преимущества:

- быстрый нагрев воздуха; - низкий уровень потребления топлива;
- низкое энергопотребление; - ступенчатая регулировка температуры в салоне;



- функция вентиляции

Отопители	Номенклатурный номер	Топливо	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена розница рубли с НДС 20%
AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Select) АКЦИЯ! *	25.2675.05.0000	Дизель	2,2	12	46 271
AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Select) и подключением к баку АКЦИЯ! *	25.2676.05.0000	Дизель	2,2	24	46 271
AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления	25.2113.05.0000	Дизель	4	12	65 172
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select	25.2113.80.0000 22.1000.34.1300				
AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления АКЦИЯ! *	25.2114.05.0000	Дизель	4	24	64 504
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select	25.2113.80.0000 22.1000.34.1300				
AIRTRONIC B4 с монтажным комплектом, устройством управления	20.1812.05.0000	Бензин	4	12	65 172
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select	25.2113.80.0000 22.1000.34.1300				
AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления	25.2361.05.0000	Дизель	5,5	12	96 380
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select	25.2361.80.0000 22.1000.34.1300				
AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления	25.2362.05.0000	Дизель	5,5	24	87 041
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select	25.2361.80.0000 22.1000.34.1300				
AIRTRONIC B5 с монтажным комплектом, устройством управления	20.1859.05.0000	Бензин	5	12	96 380
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select	25.2361.80.0000 22.1000.34.1300				
Воздушный отопитель D8L C	25.1891.00.0000	Дизель	8	24	159 691

* условия акции уточняйте у дилеров Eberspächer в вашем регионе, полный список дилеров - www.eberspaecher.ru/produkcija/sistemy-otoplenija-dlja-transporta/dilery.html

ЖИДКОСТНЫЕ ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Eberspächer (Германия)

Применение:

- для предпускового прогрева двигателя и салона транспортного средства;
- для догрева двигателей во время работы при дефиците тепла

Преимущества:

- прогрев двигателя и салона автомобиля;
- экономия топлива из-за отсутствия «холодных» пусков;
- увеличение ресурса двигателя из-за отсутствия «холодных» пусков;



Hydronic S3 - 3 года гарантии!**

Подогреватели	Номенклатурный номер	Топливо	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена розница рубли с НДС 20%
Hydronic 3 с базовым монтажным комплектом и Easy Start Timer	29.3320.11.4101 29.3325.11.4101	Бензин Дизель	4	12	28 372
Hydronic 3 с расширенным монтажным комплектом, комплект	29.3320.11.4131 29.3325.11.4131	Бензин Дизель	4	12	29 898
Hydronic 3 с оригинальным монтажным комплектом, комплект	29.3320.11.4161 29.3325.11.4161	Бензин Дизель	4	12	31 423
HYDRONIC 3 D5E с базовым монтажным комплектом	25.2912.05.0000 29.3380.00.0008 (м/к)	Дизель	5	12	37 016
HYDRONIC 3 B5E с базовым монтажным комплектом	20.1993.05.0000 29.3380.00.0008 (м/к)	Бензин	5	12	37 016
HYDRONIC 3 D5E с расширенным монтажным комплектом с подключением климата	25.2912.05.0000 29.3380.00.0010 (м/к)	Дизель	5	12	39 151
HYDRONIC 3 B5E с расширенным монтажным комплектом с подключением климата	20.1993.05.0000 29.3380.00.0010 (м/к)	Бензин	5	12	39 151
HYDRONIC 3 D5E с монтажным комплектом	25.2912.05.0000 25.2652.80.0000 (м/к)	Дизель	5	12	40 866
Hydronic 3 B5E с монтажным комплектом	20.1993.05.0000 25.2652.80.0000 (м/к)	Бензин	5	12	40 866
Hydronic D5W S с монтажным комплектом	25.2218.05.0000 25.2218.80.0000 (м/к)	Дизель	5	24	55 459
Hydronic D10W с монтажным комплектом	25.2160.05.0000 25.2160.80.0000 (м/к)	Дизель	10	12	88 872
Hydronic D10W с монтажным комплектом	25.2161.05.0000 25.2160.80.0000 (м/к)	Дизель	10	24	82 936
Hydronic MII D12 с насосом для MI, с монтажным комплектом	25.2596.05.0000 25.2435.81.0000 (м/к)	Дизель	12	12	87 323
Hydronic MII D12 с насосом для MI, с монтажным комплектом	25.2725.05.0000 25.2435.81.0000 (м/к)	Дизель	12	24	81 368
Hydronic 35 с жидкостным насосом, топливным фильтром - компакт	25.2600.05.0000	Дизель	35	24	105 558

**** Внимание! Гарантия 3 года на HYDRONIC S3 действует при наличии стикера на гарантийном талоне (в инструкции).**

ЖИДКОСТНЫЕ НАСОСЫ

Жидкостные насосы Flowtronic предназначены для совместной работы с жидкостными отопителями Hydronic L, которые используются на дорожно-строительной технике, большегрузных автомобилях, автобусах повышенной вместимости. Кронштейн насоса, поставляемый в комплекте, позволяет провести удобный монтаж. Конструкция насоса предусматривает автоматическое отключение в случае работы насоса без жидкости, перегрузке или блокировке крыльчатки насоса.

Наименование	Номенклатурный номер	Топливо	Питание, В	Цена розница рубли с НДС 20%
Насос жидкостной 24 В Flowtronic 5000 SC, с крепежом, Hydronic L-II	29.3380.07.0007	Б/Д	12/24	18 017
Насос жидкостной 24 В Flowtronic 6000 SC, с крепежом, Hydronic L-II	22.1000.34.1300	Б/Д	12/24	44 642

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Eberspächer (Германия)

Применение:

- управление работой всех отопителей

Преимущества:

- программирование включения;
- выбор режима работы отопление/вентиляция;
- функция диагностики с возможностью разблокирования отопителя;
- автоматический расчет времени включения отопителя (задается время выезда);
- дистанционное управление (EasyStart Remote/EasyStart Remote Plus);
- яркий, высокоинформативный дисплей, стойкий к ударам и износу пластиковый корпус;
- управление системой подогрева с помощью бесплатного приложения для смартфонов (EasyStart Text+);
- управление температурой подогрева (EasyStart Text+);
- возможность обратной связи.



Устройства управления	Номенклатурный номер	Топливо	Вид отопителя	Питание, В	Цена розница рубли с НДС 20%
Устройство управления EasyStart Text+ с SIM-картой в комплекте	29.3380.07.0007	Б/Д	AIRTRONIC / HYDRONIC	12/24	10 068
Устройство управления EasyStart Select	22.1000.34.1300	Б/Д	AIRTRONIC Возможно подключение к HYDRONIC	12/24	3 968
Устройство управления EasyStart Timer	22.1000.34.1500	Б/Д	AIRTRONIC Возможно подключение к HYDRONIC	12/24	5 222
Пульт дистанционного управления EasyStart Remote	22.1000.34.2300	Б/Д	HYDRONIC	12/24	13 432
Пульт дистанционного управления EasyStart Remote Plus	22.1000.34.1700	Б/Д	AIRTRONIC HYDRONIC	12/24	20 642
Минирегулятор	22.1000.32.0700	Б/Д	AIRTRONIC	12/24	2 870

АПГРЕЙД КОМПЛЕКТ

Автомобили Toyota RAV4, Land Cruiser Prado 150 (модельный ряд с 2015 г.) оборудованы догревателями двигателя HYDRONIC II D5ZH.

Комплект поставки включает жидкостной насос, электропроводка и необходимые детали

крепежа для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости при незаведенном двигателе автомобиля.

Наименование	Номенклатурный номер	Автомобили	Цена розница рубли с НДС 20%
Апгрейд комплект догревателя HII D5 Z-H Toyota	29.3380.07.0007	Toyota RAV4, Land Cruiser Prado 150 (с 2015 г.)	17 448


*управляется с помощью устройства управления (EasyStart Timer, EasyStart Remote Plus, EasyStart Text+), которое приобретается отдельно.

АКЦИЯ!

Комплект для подключения климата: IR-модуль и EasyStart Text+

IR-модуль является аналогом IPCU реле, но обладает рядом существенных преимуществ:

1. Является самопрограммируемым устройством, т.е. не требует предварительного программирования под параметры автомобиля. Он их считывает и устанавливает соответствующие настройки автоматически.
2. Контролирует заряд АКБ: при понижении напряжения до 11,4 Вольт IR-модуль автоматически отключает прогрев салона, снижая нагрузку на АКБ
3. Позволяет подключать климат при управлении отопителем с помощью EasyStart Text+, т.е. пользователь сам может регулировать подключение/отключение климата. Это дает возможность использования данной функции при низких температурах.
 - а. Очень низкая температура – прогрев двигателя
 - б. Умеренно низкая температура – прогрев двигателя и салона



Подключение

IR-модуль подключается как IPCU реле, без предварительного программирования.


Наименование	Номенклатурный номер	PPC
Устройство управления «Easy Start Text+» с IR-модулем. Комплект. 29.3380.07.0003 - Устройство управления «EasyStart Text +» 201438300002 - IR-Модуль INTELLIGENT RELAY	29.3380.07.9901	10 067

Eberspächer

Применение:

Для отопления салонов и кабин следующих типов техники:

- автобусы;
- дорожно-строительная техника;
- сельхозтехника;
- спец. техника.



Отопители	Номенклатурный номер	Топливо	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена розница, рубли с НДС 20%
Дополнительный отопитель Xeros 4200, 12В, D=18 мм	22.2282.11.0152.0J	Жидкостные	4 кВт	12 В	6 139
Дополнительный отопитель Xeros 4200, 24В, D=16 мм Стандарт	22.2282.11.0250.0G	Жидкостные	4 кВт	24 В	6 139
Дополнительный отопитель Xeros 4200, 12В, D=16 мм, с решеткой	22.2282.11.0110.0F	Жидкостные	4 кВт	12 В	7 261
Дополнительный отопитель Xeros 4200, 24В, D=16 мм, с решеткой	22.2282.11.0210.0F	Жидкостные	4 кВт	24 В	7 261
Дополнительный отопитель Xeros 4200" 24В, D=16 мм с панелью на 2 отвода 75 мм	22.2282.11.0251.0G	Жидкостные	4 кВт	24 В	7 261
Дополнительный отопитель Xeros 4200, 24В, D=16 мм, с панелью на 2 отвода D=60 мм	22.2282.11.0263.0F	Жидкостные	4 кВт	24 В	7 983
Дополнительный отопитель Zenit 8000, 12В, D=16 мм, стандарт	22.2282.11.2100.0H	Жидкостные	8 кВт	12 В	7 688
Дополнительный отопитель Zenit 8000, 12В, D=16 мм, с решеткой	22.2282.11.2103.0H	Жидкостные	8 кВт	12 В	8 329
Дополнительный отопитель Zenit 8000, 24В D=16 мм, с решеткой	22.2282.11.2243.0F	Жидкостные	8 кВт	24 В	8 329
Дополнительный отопитель Zenith 2 12В, ГР D=16 мм, стандарт	29.3310.01.1111	Жидкостные	8 кВт	12 В	7 423
Дополнительный отопитель Zenith 2 12В, ГР D=16 мм, с решеткой	29.3310.01.1112	Жидкостные	8 кВт	12 В	7 749
Дополнительный отопитель Zenith 2 12В, ГР D=18 мм, с решеткой	29.3310.01.1122	Жидкостные	8 кВт	12 В	7 749
Дополнительный отопитель Zenith 2 24В, ГР D=16мм, стандарт	29.3310.01.1211	Жидкостные	8 кВт	24 В	7 423
Дополнительный отопитель Zenith 2 24В, ГР D=16мм, с решеткой	29.3310.01.1212	Жидкостные	8 кВт	24 В	7 749
Дополнительный отопитель Zenith 2 24В, ГР D=18мм, с решеткой	29.3310.01.1222	Жидкостные	8 кВт	24 В	7 749
Дополнительный отопитель Zenit 8000, 12В, D=16 мм, с панелью на 3 отвода D=75 мм	282.112.102	Жидкостные	8 кВт	12 В	10 464
Дополнительный отопитель Zenit 8000, 24В, D=16 мм, с панелью на 3 дефлектора D=75 мм	282.112.202	Жидкостные	8 кВт	24 В	10 464

ОБОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВОПРОВОДОВ

Eberspächer (Великобритания)

Применение:

Для нагрева топлива грузовых автомобилей и спецтехники с дизельным двигателем.

Преимущества:

- обеспечение запуска двигателя при температурах не ниже -40°C
- возможность использовать топливо без дорогостоящих присадок;
- исключение потери мощности и остановки двигателя в случае запарфинирования топливной системы;
- саморегулирование, исключающее перегрев топлива;
- автономность;
- виброустойчивость;
- простота установки (менее двух часов).



Обогреватели	Номенклатурный номер	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена розница рубли с НДС 20%
Термолиния («Термолайн» L=1,25 м), без переходников, с набором электромонтажной проводки и реле, резьба М14 х 1,5	29.2150.00.0012	300 Вт	24	30 066
Термолиния («Термолайн» L=1,25 м) с резьбой М26х1,3 установочным комплектом и реле	29.2150.01.0003	300 Вт	24	44 979

G&C Systems B.V. (Голландия)



Применение:

- все виды автобусов;
- дорожная и строительная техника;

- спецтехника (автомобили скорой помощи, пожарной службы, полиции);
- катера и яхты, кемперы (дома на колесах).

Преимущества:

- не подвержены коррозии;
- оснащены фильтром очистки воздуха;
- реверсивная работа вентиляторов;

- цвет: белый, черный, серый, коричневый;
- простота использования.



Оборудование	Номенклатурный номер	Производительность, м3/ч	Напряжение, В	Цена розница рубли с НДС 20%
Вентилятор на крышный 12 В	02-0200 LDS	850	12	4 853
Вентилятор на крышный 24 В с защитой от снега	02-0300 LDS	850	24	4 853
Вентилятор на крышный 12 В «Le Mans» с защитой от снега	02-2200 LDS 02-2300 LD-S	850	12 24	4 853
Вентилятор на крышный, корпус без мотора	02-2900	-	-	4 933
Вентилятор, белый	02-7000	-	-	3 135
Распределитель воздуха внутрисалонный 300мм	35-2100 (серый) 35-2110 (белый)	-	-	1 351
Распределитель воздуха внутрисалонный/ с подсветкой	35-2180 LED (белый) 35-2190 LED (белый)	-	12 24	4 117
Распределитель воздуха 300 мм	35-2540 (темно-серый)	-	12/24	2 786
Распределитель воздуха внутрисалонный 300 мм	35-2410 (серый)	-	-	1 660
Распределитель воздуха внутрисалонный с электроприводом	35-2510	-	-	2 814
Переключатель трехпозиционный	89-4005	-	12/24	632
Выключатель трехпозиционный	89-4008	-	12/24	984

КОНДИЦИОНЕРЫ

Eberspächer SÜTRAK

Eberspächer SÜTRAK - единый поставщик систем отопления и кондиционирования на рынке автобусов и микроавтобусов.

Линейка продукции Eberspächer SÜTRAK включает кондиционеры от маломощных для микроавтобусов с холодопроизводительностью 6 кВт до больших автобусных кондиционеров с холодопроизводительностью 44 кВт.



Модель	Холодопроизводительность, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Потребляемый ток, А
AC 136 G 3 - I, II, III, IV	24 - 44	24	150 - 214	58 - 105
AC 515 G 2 - I, II	13, 14 - 16	12/24	93	75 - 38; 95-48
AC 520 - I, II, III, IV	15 - 30	24	115 - 121	52 - 78
AC 403 E	3,5	24	55	65
AC 353 G 4 - I, II, III, IV	27 - 45	24	155 - 195	72 - 128

Цены на продукцию предоставляются по запросу.